

MR-501/R (1kg)

Koncentrovany alkalický antikorozní přípravek, odstraňující kotelní kámen a vápenaté usazeniny z topných systémů. Rozpusťte kotelní kámen a rez, které se následným propláchnutím odstraní z topného systému. Dávkuji se 2 litry na 80 až 100 litrů otopné vody. Podle znečištění topné soustavy se nechává působit v provozu 2 až 3 týdny. Pak je nutné systém vypustit a propláchnout. Do náplně je pak vhodné přidat ochrannou kapalinu MR 501/F.

Bezpečnostní list najdete na www.regulus.cz.

Dovozece:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



MR-501/R (1kg)

Koncentrovany alkalický antikorozní přípravek, odstraňující kotelní kámen a vápenaté usazeniny z topných systémů. Rozpusťte kotelní kámen a rez, které se následným propláchnutím odstraní z topného systému. Dávkuji se 2 litry na 80 až 100 litrů otopné vody. Podle znečištění topné soustavy se nechává působit v provozu 2 až 3 týdny. Pak je nutné systém vypustit a propláchnout. Do náplně je pak vhodné přidat ochrannou kapalinu MR 501/F.

Bezpečnostní list najdete na www.regulus.cz.

Dovozece:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



MR-501/R (1kg)

Koncentrovany alkalický antikorozní přípravek, odstraňující kotelní kámen a vápenaté usazeniny z topných systémů. Rozpusťte kotelní kámen a rez, které se následným propláchnutím odstraní z topného systému. Dávkuji se 2 litry na 80 až 100 litrů otopné vody. Podle znečištění topné soustavy se nechává působit v provozu 2 až 3 týdny. Pak je nutné systém vypustit a propláchnout. Do náplně je pak vhodné přidat ochrannou kapalinu MR 501/F.

Bezpečnostní list najdete na www.regulus.cz.

Dovozece:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2



MR-501/R (1kg)

Koncentrovany alkalický antikorozní přípravek, odstraňující kotelní kámen a vápenaté usazeniny z topných systémů. Rozpusťte kotelní kámen a rez, které se následným propláchnutím odstraní z topného systému. Dávkuji se 2 litry na 80 až 100 litrů otopné vody. Podle znečištění topné soustavy se nechává působit v provozu 2 až 3 týdny. Pak je nutné systém vypustit a propláchnout. Do náplně je pak vhodné přidat ochrannou kapalinu MR 501/F.

Bezpečnostní list najdete na www.regulus.cz.

Dovozece:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

